

PT-5200

PT-6500

PT-7200

Askeri
Standartlar
MIL-STD810

GENİŞ FREKANS BANDI - FULL BAND
136 - 174
400 - 470

LİTYUM POLİMER BATARYA TEKNOLOJİSİ
LİTYUM POLİMER



ÖZELLİKLER

GENEL	PT5200	PT6500	PT7200
Frekans Bandı	136-174 - 420-470 MHz	136-174 - 400-470 MHz	136-174 - 400-470 MHz
Seçmeli Çağrı / ANI CCIR	5/6 Tone / DTMF	2/5/6 Tone / DTMF	2/5/6 Tone / DTMF
Kanal Sayısı	16	128 / 256 / 512	16
Kanal Aralığı	12.5 / 20.0 / 25.0 kHz		
Modülasyon Tipi	FM		
Çalışma Voltajı	7.4 VDC (6.5 ~ 8.5 VDC)		
Akım Sarfiyatı	Bekleme	40 mAh (15 mAh Bat. Tasarrufu)	
	Alma	300 mAh	
	Gönderme	Yüksek 1.8Ah , Düşük 0.8 Ah	
Çalışma Isı Aralığı	-30 °C ~ +60 °C		
Standartlar	MIL-STD 810F, IP54, R&TTE		
Boyutlar (G x Y x D)	57 x 102 x 30 mm.	56 x 120 x 35 mm.	54.5 x 113 x 35 mm.
Ağırlık (Anten ve Batarya ile)	235 gr.	413 gr.	370 gr.
VERİCİ	PT5200	PT6500	PT7200
RF Çıkış Gücü	5 Watt		
Sahte Yayılım	70 dB		
Deviasyon Limiti	2.5 kHz (12.5kHz) - 5.0 kHz (25.0kHz)		
FM Gürültüsü	40 dB		
Harmonik Distorsiyon	< % 3 @ 1 kHz		
ALICI	PT5200	PT6500	PT7200
Hassasiyet	0.250 µV (12 dB SINAD)		
Susturma Hassasiyeti	0.195 µV		
Modülasyon Kabulü	± 4.5 kHz		
Seçicilik (2 Sinyal)	60 dB (12.5kHz) - 70 dB (25.0kHz)		
Sahte Yayılım Tepkisi	70 dB		
Intermodülasyon ve Reddi	70 dB		
Ses Frekans Bandı	300 ~ 3000 Hz		
Ses Çıkış Gücü	500 mW	1000 mW	1000 mW

Yetkili Bayi :



PROFESYONEL ÇÖZÜMLER ...

KİRİSUN Telsiz cihazları ISO9001 Kalite Belgesi Kontrolü altında Amerikan FCC, Avrupa CE ve R&TTE Direktiflerine uygun olarak üretilmektedir. Teknolojinin hızla gelişim kaydettiği günümüzde güncel şartlara uygun, ekonomik ve kalıcı çözüm tercihleriniz arasında yer alacak KİRİSUN her tür kullanıcı için geniş ürün yelpazesine sahip.

KİRİSUN marka tüm ürünler 24 Ay üretici firma ve yetkili distribütörü garantisi altında siz kullanıcılara Türkiye çapında yaygın yetkili Satış - Servis Noktalarımızca sunulmaktadır.



SAĞLAM, FONKSİYONEL...



KİRİSUN PT5200 / PT6500 / PT7200 Serisi El Telsizleri, VOX Sesle Gönderme, Whisper Fısıltı ile Konuşma, Compander Ses Sıkıştırma, 5/6 Ton ANI Kimlik Gönderme ve Seçmeli Çağrı Alma, DTMF / CTCSS / DCS Ton Gönderme ve Çözme, Acil Durum Çağrısı Gönderme Özelliği, Yalnız Çalışan, Kapsama Alanı Uyarısı Standart olarak bulunmaktadır. Bu özellikleriniz size sağlayacağı kullanım kolaylıklarını hakkında detaylı bilgiyi yetkili Satış - Servis Noktalarımızdan alabilirsiniz.

KİRİSUN marka Ürünler ve Aksesuarları hakkında güncel ve kapsamlı bilgilere ulaşmak için www.kirisun.net internet sitesini ziyaret ediniz.
Doc. Part No. PTseries-011110